



Hublot étanche Unilux 100 W incandescence - ovale - IP 44 - classe II - grille de protection en acier galvanisé - diffuseur en verre - réflecteur aluminium

Réf. 060419

<https://ecatalog.be/fr/produit/060419>

Caractéristiques

Description de facturation: Hublot étanche Unilux 100 W incandescence - ovale

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 56

Code marchandise: 94051098

EAN-code: 3245060604196

Poids net: 0,633 Kg

Emballage mini: 10

Assortiment Clé: Non

adapté à un montage mural: Oui

adapté à une suspension pendulaire: Non

adapté à un montage au plafond: Oui

adapté à un montage encastré: Non

adapté à un montage en saillie: Oui

adapté à une configuration de chemin lumineux: Non

compatible au poste de travail avec écran: Non

source lumineuse: lampe à incandescence

avec source lumineuse: Non

adapté au nombre de sources lumineuses: 1

douille: E27

matériau du boîtier: plastique

couleur du boîtier: gris

matériau du couvercle: verre structuré

finition de la grille: sans

type de tension: CA

tension nominale: 110 - 230 V

appareil: non requis

avec appareil: Non

Réglage 0-10 V: Non

Réglage 1-10 V: Non

Réglage DALI: Non

Réglage DMW: Non

Réglage DSI: Non

Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil): Non

Réglage GPRS: Non

Réglage LineSwitch: Non

Réglage spécifique au fabricant: Non

Réglage modulation de tension de réseau: Non

Réglage phase descendante: Non

Réglage phase ascendante: Non

Réglage programmable: Non

Réglage RF: Non

Réglage Sine Wave Reduction: Non

Réglage Touch and Dim: Non

Réglage Zigbee: Non

Réglage avec bouton-poussoir: Non

puissance du système: 60 W

flux lumineux efficace: 985 lm

couleur de la lumière: blanc

Réglage dépendant de l'appareil de commande: Non

Sans fonction de réglage: Oui

Répartiteur de lumière:

Lentille/optique/panneau diffuseur

répartition lumineuse: asymétrique

angle de rayonnement: faisceau lumineux extrêmement large >80°

sortie de lumière: direct

classe de protection (IP): IP44

Résistance aux chocs: IK06

classe de protection: II

protection contre l'incendie « D »: Non

Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: 40 - -10 °C

adapté aux lampes de secours: Non

avec détecteur de mouvement: Non

avec capteur de lumière: Non

encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie

« F avec toit »: Non

avec grilles d'aération: Non

adapté à la puissance de la lampe: 60 W

température de couleur: 2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur: 147 mm
hauteur/profondeur: 111 mm
longueur: 192 mm
longueur d'encastrement: 192 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1260



Certificat
LGESNCYQED.pdf_VDE



PEP
Product Environmenta

Images

