

Fiche produit

Caractéristiques

EVH3S7P0CK

EVlink Wallbox Plus 7,4kW câble T2 clé



Principales

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gamme | EVlink |
| Nom du produit | EVlink Wallbox Plus |
| Type de produit ou de composant | Station de charge |
| Nom abrégé d'appareil | EVH3 |
| Description des pôles | 1P + N |
| Mode d'installation | Fixation murale |
| Type d'offre | RDC-DD intégré |
| Max power | 7,4 kW 32 A |
| Number of charge point | 1 |
| Connection to the vehicle | Câble attaché T2 côté droit 4 m |
| Système de contrôle d'accès | Clé |

Complémentaires

| | |
|----------------------------|--|
| Rated supply voltage | 220...240 V c.a. 50/60 Hz |
| Système de mise à la terre | IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S |
| Nombre d'entrées | 1 1 |
| Types d'entrée | Contact pour limitation d'alimentation Contact pour charge différée Numérique pour gestion dynamique de l'énergie to connect to French electronic electricity meters in single-phase |
| Type de commande | 1 blanc bouton, fonction: arrêt/redémarrage |
| Signalisation locale | 1 Multi-couleur voyant lumineux, fonction: indications d'état |
| Hauteur | 480 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 170 mm |
| Poids du produit | 7,6 kg |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016) |
| Normes | IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2 |
| Certifications du produit | CE CB |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Degré de protection IP | IP54 conforme à IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK10 conforme à IEC 62262 |
| Température de fonctionnement | -30...50 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C |
| Humidité relative | 5...95 % |

Emballage

| | |
|----------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unités dans l'emballage | 1 |
| Poids de la boîte (livres) | 9,4 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 25 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 39,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 53,4 cm |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 4 |
| Poids de l'emballage 2 | 37,6 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 75 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|