



**Hublot étanche rond - 100 W  
incandescence - classe II - IP 44 - IK  
07 - avec diffuseur polycarbonate -  
réflecteur aluminium - douille  
porcelaine E27**

**Réf. 060459**

<https://ecatalog.be/fr/produit/060459>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Hublot étanche rond 100 W classe II - IP 44 - IK 07

**Fabricant:** Legrand

**Groupe produit:** 56

**Code marchandise:** 94051098

**EAN-code:** 3245060604592

**Poids net:** 0,535 Kg

**Emballage mini:** 10

**Assortiment Clé:** C

**adapté à un montage mural:** Oui

**adapté à une suspension pendulaire:** Non

**adapté à un montage au plafond:** Oui

**adapté à un montage encastré:** Non

**adapté à un montage en saillie:** Oui

**adapté à une configuration de chemin lumineux:** Non

**compatible au poste de travail avec écran:** Non

**source lumineuse:** lampe à incandescence

**avec source lumineuse:** Non

**adapté au nombre de sources lumineuses:** 1

**douille:** E27

**matériau du boîtier:** plastique

**couleur du boîtier:** blanc

**matériau du couvercle:** plastique opalin

**finition de la grille:** sans

**type de tension:** CA

**tension nominale:** 110 - 230 V

**appareil:** non requis

**avec appareil:** Non

**Réglage 0-10 V:** Non

**Réglage 1-10 V:** Non

**Réglage DALI:** Non

**Réglage DMW:** Non

**Réglage DSI:** Non

**Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil):** Non

**Réglage GPRS:** Non

**Réglage LineSwitch:** Non

**Réglage spécifique au fabricant:** Non

**Réglage modulation de tension de réseau:** Non

**Réglage phase descendante:** Non

**Réglage phase ascendante:** Non

**Réglage programmable:** Non

**Réglage RF:** Non

**Réglage Sine Wave Reduction:** Non

**Réglage Touch and Dim:** Non

**Réglage Zigbee:** Non

**Réglage avec bouton-poussoir:** Non

**puissance du système:** 70 W

**flux lumineux efficace:** 1200 lm

**couleur de la lumière:** blanc

**Réglage dépendant de l'appareil de commande:** Non

**Sans fonction de réglage:** Oui

**Répartiteur de lumière:**

Lentille/optique/panneau diffuseur

**répartition lumineuse:** asymétrique

**angle de rayonnement:** faisceau lumineux extrêmement large >80°

**sortie de lumière:** direct

**classe de protection (IP):** IP44

**Résistance aux chocs:** IK07

**classe de protection:** II

**protection contre l'incendie « D »:** Non

**Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1:** 40 - -10 °C

**adapté aux lampes de secours:** Non

**avec détecteur de mouvement:** Non

**avec capteur de lumière:** Non

**encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »:** Non

**avec grilles d'aération:** Non


**adapté à la puissance de la lampe:** 70 W

**température de couleur:** 2700 K  
**indice de rendu des couleurs CRI:**  
90-100  
**largeur:** 230 mm  
**hauteur/profondeur:** 105 mm  
**longueur:** 230 mm  
**diamètre externe:** 230 mm  
**longueur d'encastrement:** 230 mm

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.1260



**Notice Produit**  
006478306.pdf

## Images

