


Boîtiers PK en polycarbonate



Matériau :

Coffret et couvercle gris (modèles .000) en polycarbonate chargé de fibre de verre, couvercle transparent (modèles .100) en polycarbonate, vis de couvercle en polyamide, bouchons en polyéthylène.

Teinte :

RAL 7035

Indice de protection :

IP 66 selon EN 60 529/09.2000

Composition de la livraison :

Coffret et couvercle, vis de couvercle, bouchons pour vis de fixation murale, joint d'isolation en polyuréthane moulé «in situ» sur le pourtour.

Homologations :

voir page 24.

Plans détaillés :

voir page 1173.

Largeur (B1) en mm	180	180	180	182	182	182	Page
Hauteur (H1) en mm	110	110	110	180	180	180	
Profondeur (T1) en mm	90	111	165	90	111	165	
Référence PK avec couvercle gris	9514.000	9515.000	9516.000	9517.000	9518.000	9519.000	
Référence PK avec couvercle transparent	9514.100	9515.100	9516.100	9517.100	9518.100	9519.100	
UE	2 p.	2 p.	2 p.	1 p.	1 p.	1 p.	

Accessoires							
Plaque de montage		9547.000			9548.000		113
UE		10 p.			10 p.		
Rails porteurs TS 35/7,5 (UE 12 p.)							
Montage en largeur		9566.000			9566.000		113
Montage en hauteur		9564.000			9566.000		113

Largeur (B1) en mm	254	254	254	360	360	Page
Hauteur (H1) en mm	180	180	180	254	254	
Profondeur (T1) en mm	90	111	165	111	165	
Référence PK avec couvercle gris	9520.000	9521.000	9522.000	9523.000	9524.000	
Référence PK avec couvercle transparent	9520.100	9521.100	9522.100	9523.100	9524.100	
UE	1 p.					

Accessoires							
Plaque de montage		9549.000			9550.000		113
UE		8 p.			4 p.		
Rails porteurs TS 35/7,5 (UE 12 p.)							
Montage en largeur		9567.000			9568.000		113
Montage en hauteur		9566.000			9567.000		113



Charnières,
Réf., voir page 113.



Boutons de vissage amovibles,
Réf., voir page 113.