

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZA2BS844

tête arrêt d'urgence Ø 40 - tourner pour déclencher - Ø 22 mm - rouge



### Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou de composant	Tête de bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Compatibilité produit	XACA..
Emplacement de montage	Avant du boîtier
Catégorie de surtension	Classe II conforme à IEC 61140
Poids du produit	0,05 kg
couleur de cabochon/opérateur ou lentille	RED
Marquage	Sans marquage

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Normes	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,100 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
Poids de l'emballage 1	42,600 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,878 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------