




VK-flex 30 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs

L2232



#### Design

Flexibel	ja
----------	----

#### Uitvoering

Uitvoering van zijwand	sleuf
------------------------	-------

#### Stroom

Kruipstroomvast	ja
-----------------	----

#### Deksel, Deur

Uitvoering deksel	zonder
-------------------	--------

#### Materiaal

Kleur	lichtgrijs
Bestandsdeel	polyamide (PA)
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

#### Afmetingen

Diameter buitenmaat	33 mm
Lengte in mm	500 mm
Sleufbreedte	8 mm
Steekbreedte	4,5 mm

#### Montage

Montagewijze	zelfklevend en bodemperforatie
--------------	--------------------------------

#### Kabel

Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	46
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	30
Capaciteit draden bij H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	57
Inwendige dwarsdoorsnede	379 mm <sup>2</sup>

**Levering**

Deksel meegeleverd	Nee
--------------------	-----

**Normen**

Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
UL 94 classificatie	V0

**Veiligheid**

Halogeenvrij	ja
--------------	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25/90 °C
---------------------	-----------