




Afb. Type Uitv. Breedte Afm. in mm Gewicht Artikelnummer



### Aanzetstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Te bevestigen op aanzetstuk met universele dekselklem 885.50 of dekselklem omsluitend 7624.00


Aanzetstukdeksel	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
Aanzetstukdeksel 070	GS 070	11x270x100	0,120	3007.07.02	
Aanzetstukdeksel 100	GS 100	11x300x100	0,140	3007.10.02	
Aanzetstukdeksel 120	GS 120	11x320x100	0,140	3007.12.02	
Aanzetstukdeksel 150	GS 150	11x350x100	0,200	3007.15.02	
Aanzetstukdeksel 200	GS 200	11x400x100	0,200	3007.20.02	
Aanzetstukdeksel 250	GS 250	11x450x100	0,240	3007.25.02	
Aanzetstukdeksel 300	GS 300	11x500x100	0,270	3007.30.02	
Aanzetstukdeksel 330	GS 330	11x530x100	0,280	3007.33.02	
Aanzetstukdeksel 400	GS 400	11x600x100	0,310	3007.40.02	
Aanzetstukdeksel 500	GS 500	11x700x100	0,400	3007.50.02	
Aanzetstukdeksel 600	GS 600	11x800x100	0,460	3007.60.02	





### Universeel aftakstuk

Voor het maken van alle horizontale hoek, T- en kruisstukken. Bij hoekverbindingen 90° in combinatie met koppelstuk 894.00.00 of 896.00.00. Wordt vlak geleverd, dient voor installatie in vorm te worden gebogen. Monteren aan kabeldrager met koppelveer 885.60.50 of met bevestigingsschroef M6x10 en flensmoer M6.



Universeel aftakstuk	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
Universeel aftakstuk	GS	140x297x142	0,147	3611.00.02	





T-stuk met 2 stuks 3611.00.02



Hoekstuk t.e.m. 330 met koppelstuk 894.00.00



Hoekstuk t.e.m. 600 met koppelstuk 896.00.00



### Universeel aftakstukdeksel

Voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping. Deksel te bevestigen met dekselklem omsluitend 7624.00

Universeel aftakstukdeksel	Uitv.	Breedte	Afm. in mm	Gewicht	Artikelnummer
Universeel aftakstukdeksel	GS	63x140x100	0,120	898.00.00	

Toebehoren