



230V~



Box



120 x 120 x 38mm



522 g

EAN Barcode 5411857362015

FR Ventilateur de refroidissement

NL Axial Ventilatoren

GB Rotary Cooling Fans

**Caractéristiques :**

**Moteur :** Construction fiable à pôles protégés  
**Châssis :** Aluminium coulé peint en noir pour résister aux moisissures et à la corrosion  
**Pales :** Moulées en thermoplastique injecté selon spécifications PBT ou UL 94V-0  
**Roulement :** à billes ou système de roulement lubrifié à aiguilles  
**Résistance d'isolation :** 500MΩ minimum à 500VDC  
**Résistance diélectrique :** 1500V~ durant une minute  
**Protection du moteur :** Impédance protégée  
**Température de service :** de -10 à 70°C  
**Température de stockage :** de -40 à 70°C

Modèle : DP200A / 2123XST

Tension de service : 220V ±10%

Fréquence : 50 / 60Hz

Intensité de service : 0.14 / 0.12A

Consommation : 22 / 21W

Rotations par minute : 2700 / 3100 rpm

Ecoulement d'air : 161 /195 m3/h

Pression statique (Inch/H2O) : 0.33/0.38

Niveau sonore : 44 / 49 dBA

Connexions : connecteurs

Classe de vitesse : SUPER

Roulement : manchons

Dimensions : 120 x 120 x 38mm

Sous réserve de modifications sans avis préalable

**Eigenschappen :**

**Motor :** Betrouwbare constructie met beschermde polen  
**Kader :** Zwart gelakt gegoten aluminium bestand tegen vocht en corrosie  
**Propeller :** Geïnjecteerde thermoplastic PBT, UL94V-0  
**Lagering :** Kogellagers of sleeve-lagering  
**Isolatie weerstand :** 500MΩ minimum bij 500VDC  
**Diëlektrische sterkte :** 1500V~ gedurende één minuut  
**Motor bescherming :** Impedantie beschermd  
**Werkings temperatuur :** van -10 tot 70°C  
**Opslag temperatuur :** van -40 tot 70°C

Model : DP200A / 2123XST

Spanning : 220V ±10%

Frequentie : 50 / 60Hz

Stroom : 0.14 / 0.12A

Verbruik : 22 / 21W

Snelheid : 2700 / 3100 rpm

Luchtstroom : 161 /195 m3/h

Statische druk (Inch/H2O) : 0.33/0.38

Geluid : 44 / 49 dBA

Aansluiting : Klemmen

Snelheid : SUPER

Lagering : sleeve

Afmetingen : 120 x 120 x 38mm

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

**Features :**

**Motor:** Reliable construction with protected poles  
**Frame:** Black lacquered cast aluminum resistant to moisture and corrosion  
**Impeller :** Injected thermoplastic PBT, UL94V-0  
**Bearing:** Ball bearings or sleeve bearings  
**Insulation resistance:** 500MΩ minimum at 500VDC  
**Dielectric strength:** 1500V ~ for one minute  
**Motor protection:** Impedance protected  
**Operating temperature:** from -10 to 70°C  
**Storage temperature:** from -40 to 70 ° C

Model: DP200A / 2123XBT

Operating Voltage: 220V ± 10%

Frequency: 50 / 60Hz

Power current: 0.14 / 0.12A

Power consumption: 22 / 21W

Speed: 2700 / 3100 rpm

Airflow: 161 /195 m3 / h

Static pressure (Inch/H2O):0.33/0.38

Noise: 44 / 49 dBA

Connections: Terminals

Speed: SUPER

Bearing: sleeve

Size : 120 x 120 x 38mm

Features are subject to change without prior notice