



**K02**

- Ausführung wie K2, jedoch nur für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter
- Kerbung
- mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:	0,75-16 mm <sup>2</sup>
Länge:	325 mm
Gewicht:	0,6 kg
Artikel-Nr.	<b>K02</b>



**K95**

- für Rohrkabelschuhe und Verbinder "Normalausführung", Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrätige Leiter, Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230
- mit drehbarer Profilscheibe
- Dornpressung

Pressbereich:	16-95 mm <sup>2</sup>
Länge:	630 mm
Gewicht:	3,6 kg
Artikel-Nr.	<b>K95</b>

**TK95**

- Ausführung wie K95, jedoch mit Grundplatte für die Werkbankmontage

Pressbereich:	16-95 mm <sup>2</sup>
Länge:	700 mm
Gewicht:	3,9 kg
Artikel-Nr.	<b>TK95</b>



**K25**

- für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230, Nickel-Rohrkabelschuhe und Verbinder, Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder
- Kerbung
- mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:	0,5-16 mm <sup>2</sup>
Länge:	325 mm
Gewicht:	0,6 kg
Artikel-Nr.	<b>K25</b>