



**K06**

- für Rohrkabelschuhe und Verbinder "Normalausführung"
- mit drehbaren Profilscheiben
- Sechskantpressung

Pressbereich:	10-120 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K06</b>

**K06D**

- für Presskabelschuhe und Verbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1
- mit drehbaren Profilscheiben
- Sechskantpressung

Pressbereich:	10-120 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K06D</b>



**K09**

- für Rohrkabelschuhe und Verbinder für "Normalausführung"
- mit drehbaren Profilscheiben
- Sechskantpressung

Pressbereich:	25-150 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K09</b>

**K09D**

- für Presskabelschuhe und Verbinder DIN 46235 / DIN 46267, Teil 1
- mit drehbaren Profilscheiben
- Sechskantpressung

Pressbereich:	25-150 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K09D</b>



**K06SP**

- Ausführung wie K06, jedoch mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:	10-120 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K06SP</b>

**K06DSP**

- Ausführung wie K06D, jedoch mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:	10-120 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K06DSP</b>



**K09SP**

- Ausführung wie K09, jedoch mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:	25-150 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K09SP</b>

**K09DSP**

- Ausführung wie K09D, jedoch mit Sperrvorrichtung

Pressbereich:	25-150 mm <sup>2</sup>
Länge:	650 mm
Gewicht:	2,9 kg
Artikel-Nr.	<b>K09DSP</b>