





## Flachsteckhülsen

- vollisoliert
- Werkstoff: CuZn verzinkt
- Isolierhülse: PA / PVC



Nenn- Querschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr.	Steck- dicke	Steck- breite	Abmessung mm			Isolier- stoff	Gewicht/ 100 St. ~ kg	VE/St.	Farbe
				l1	l2	s				
0,5-1	<b>8201V</b>	0,5	2,8	19,0	5,5	0,25	PA	0,07	100	■
	<b>8201AV</b>	0,8	2,8	19,0	5,5	0,25	PA	0,07	100	■
	<b>8202V</b>	0,5	4,8	20,0	7,0	0,30	PVC	0,10	100	■
	<b>8203V</b>	0,8	4,8	20,0	7,0	0,30	PVC	0,10	100	■
	<b>720V</b>	0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,08	100	■
1,5-2,5	<b>8301V</b>	0,5	2,8	20,0	8,0	0,35	PVC	0,14	100	■
	<b>8301AV</b>	0,8	2,8	20,0	8,0	0,35	PVC	0,14	100	■
	<b>8302V</b>	0,5	4,8	20,5	7,0	0,30	PVC	0,11	100	■
	<b>8303V</b>	0,8	4,8	20,5	7,0	0,30	PVC	0,11	100	■
	<b>730V</b>	0,8	6,3	21,0	7,5	0,45	PVC	0,09	100	■
4-6	<b>8502V</b>	0,5	4,8	20,5	9,5	0,40	PVC	0,15	100	■
	<b>8503V</b>	0,8	4,8	20,5	9,5	0,40	PVC	0,15	100	■
	<b>750V</b>	0,8	6,3	25,5	11,5	0,45	PVC	0,16	100	■

>> Werkzeug: siehe Tabelle Seite 7.17