



MASTER PL-L 4 Broches

MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L est une lampe fluorescente compacte et linéaire à puissance moyenne à haute, généralement utilisée pour les luminaires d'éclairage général au plafond dans les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La lampe est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle HF tant électromagnétique qu'électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	2G11 [2G11]	Flux lumineux (nominal) (nom.)	3500 lm
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	20000 h	Couleur	Blanc chaud (WW)
Description du système	Haute fréquence [Haute fréquence (HF)]	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	88 lm/W
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	>80
LSF Preheat 6000 h Rated	98 %	Dépréciation à 2000 h	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	97 %	LLMF 4000 h Rated	94 %
LSF Preheat 16000 h Rated	82 %	Dépréciation à 5000 h	93 %
LSF Preheat 20000 h Rated	50 %	LLMF 8000 h Rated	92 %
		LLMF 12000 h Rated	91 %
		LLMF 16000 h Rated	90 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]		
Flux lumineux (nom.)	3500 lm	Puissance (valeur nominale)	40.0 W


MASTER PL-L 4 Broches

Courant lampe (nom.)	0,320 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	30 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	44 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150061094240
Désignation Produit	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
Code barre produit (EAN)	8711500610942
Code de commande	61094240
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927908208370
Poids net (pièce)	134,000 g
ILCOS Code	FSDH-40/30/1B-L/P-2G11

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




PL-L 40W/830/4P HF

Product
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

Données photométriques



Couleur /830



Couleur /830

MASTER PL-L 4 Broches

