

Fiche produit

Caractéristiques

ENN47992

Fixation Mureva - collier d'installation - 370 x 9 mm - 1 000 pièces



Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Type de produit	Collier d'installation
Nuance de la couleur	Noir
Quantité du lot	100 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	55 mm
Diamètre de serrage maximum	92 mm
Résistance à la déchirure	Résistance au déchirement: 45 daN Ø 26 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislán®
Longueur	370 mm
Largeur	9 mm
Poids du produit	0,005 kg

Environnement

Absorption d'humidité max	0,9 %
Température de fonctionnement	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue à la flamme	HB conforme à UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,2 cm
Largeur de l'emballage 1	0,9 cm
Longueur de l'emballage 1	37 cm
Poids de l'emballage 1	5 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	39 cm
Longueur de l'emballage 2	10 cm
Poids de l'emballage 2	547 g
Type d'emballage 3	CAR

Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	44 cm
Largeur de l'emballage 3	32,5 cm
Longueur de l'emballage 3	43,5 cm
Poids de l'emballage 3	8,82 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------