

## FICHE PRODUIT ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Starters pour une utilisation en série à 230 V AC



---

### Caractéristiques du produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	22,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	Non pertinent
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Non pertinent

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du culot hors pins	Non pertinent
Diamètre	21,5 mm
Diamètre du tube	Non pertinent
Poids du produit	6,43 g

### Durée de vie

Durée de vie	0 pertinent
--------------	-------------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Teneur en mercure	0.0 mg
Notes bas de page util. uniquem. produit	Les starters sont disponibles en deux conceptions différentes, avec des caractéristiques techniques identiques

### CAPACITÉS

Dimmable	Non
----------	-----

### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	ST 151 LONGLIFE
-----------------------	-----------------

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Longueur	40.30 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	21.50 mm

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300854083	Sans emballage individuel 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300797885	Bac 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm <sup>3</sup>
4050300797892	Carton de regroupement 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.