

LT3SA00ED

relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24 V - 1 O + 1 F



Principales

Gamme de produits	LT3
Nom abrégé d'appareil	LT3SA
Type de produit ou de composant	Unités de protection à thermistance
[Uc] control circuit voltage	24...48 V c.c.
Remise à zéro	Remise à zéro automatique

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	0,8 à 1,25 Uc
Description des contacts	1 "O" + 1 "F" bi-tension
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A pour relais de contrôle de sortie
[Ui] tension assignée d'isolement	Relais de contrôle de sortie: 500 V c.a.
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V c.a. 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
Fonction de signalisation	Signalisation de défaut Indication de tension
Type de commande	Remise à zéro automatique
Interchangeabilité des sondes	Étiquette marque A conforme à IEC 60034-11
Consommation moyenne au maintien en W	1 W
Consommation moyenne au maintien en VA	2,5 VA
Résistance	1500...1650 Ohm remise à zéro 2700...3100 Ohm déclenchement
Nombre de sondes	0...6
Tension d'entrée	< 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde < 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde conforme à IEC 60034-11
Résistance maximale à la détection des courts-circuits	20 Ohm
Conditions d'utilisation	Connexion des sondes 400 m >1 mm ² Connexion des sondes 500 m >1,5 mm ²
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Puissance nominale en VA	100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
Pouvoir de coupure	2 A à 24 V c.c. DC-13 3 A à 250 V c.a. AC-16 6 A à 120 V c.a. AC-16

Mode de raccordement	Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² rigide avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide sans Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² rigide avec embout de câble Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² souple sans Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide sans
Couple de serrage	0,8 N.m
Hauteur	100 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	100 mm
Poids du produit	0,22 kg

Environnement

Normes	VDE 0660 IEC 60034-11
Certifications du produit	LROS (Lloyds register of shipping)
Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60529 IP20 conforme à VDE 0106
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C conforme à IEC 60068-2-2 -40...85 °C conforme à IEC 60068-2-2
Altitude de fonctionnement	<= 1500 m sans réduction de température > 1500...3000 m avec réduction de température
Tenue aux vibrations	1 gn 25...150 Hz conforme à IEC 60068-2-6 2,5 gn 2...25 Hz conforme à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	5 gn 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-2 Résistance aux transitoires rapides niveau 3 conforme à IEC 61000-4-4 Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 conforme à IEC 61000-4-5 Susceptibilité aux champs électromagnétiques niveau 3 conforme à IEC 61000-4-3 Immunité aux micro-coupures et baisses de tension conforme à IEC 61000-4-11

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 24V - 10+1F