



22

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT



- Boîtier solide avec gaine protectrice
- Protection de surtension
- Continuité

22

Tension alternative	0,1 ~ 600 V	1,5% + 5
Tension continue	0,01 ~ 600 V	1,5% + 3
Résistance	0 ~ 200 Ω	1,5% + 3
Points de mesure	2000	
Dimensions	158 x 80 x 54 mm (L x La x P)	
Poids	380 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Accessoires	Sonde de mesure FTL-500V1, pile 1,5V of 9V et gaine protectrice	
Options	Thermocouple type K, adaptateurs divers et etui souple	



DT201

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Grand afficheur LCD avec 2.000 points de mesure
- Test de diode et de continuité
- Sauvegarde de l'affichage

DT201

Tension alternative	0,1mV - 600V	+ 1,5%
Tension continue	0,1mV - 600V	+ 0,5%
Courant continu	0,1μA - 10A	+ 1,0%
Résistance	0,1Ω - 2mΩ	+ 0,8%
Points de mesure	2000	
Température	-20 ~ +760 °C	
Dimensions	146 x 66 x 41,5 mm (L x La x P)	
Poids	200 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Accessoires	Cordons de mesure, sonde de température avec adaptateur et piles 9V	