




Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene
20mm L=500mm gris clair

L2222



Architecture

Flexible oui

Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

Intensité du courant

Résistant au cheminement oui

Porte, couvercle

Forme de couvercle aucun

Matières

Couleur gris clair
Matière polyamide (PA)
Groupe de matériau plastique
Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Diamètre externe 24 mm
Longueur 500 mm
Largeur des découpes latérales 8 mm
Largeur de languette 4,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation Autocollant et base perforée

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 18
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 13
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%) 20
Section intérieure / utile 154 mm²

Éléments fournis

Livré avec le couvercle	Non
-------------------------	-----

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-25/90 °C
-------------------------------	-----------