

Fiche produit

Caractéristiques

19071

contact auxiliaire - 2 OF pour NG125 - 220..240 V - 6 A



Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou de composant	Contact OC double
Nom abrégé d'appareil	OF et OF
Composition de contacts de signalisation	2 "OF"
[In] courant assigné d'emploi	3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, c.a. 50/60 Hz 1 A at 130 V, c.c. 3 A at <= 48 V, c.c.
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforme à EN/IEC 60947-5-1
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	102,8 mm
Largeur	15,3 mm
Profondeur	75,5 mm
Durée de vie électrique	10000 cycle conforme à EN/IEC 60947-5-1
Mode de raccordement	Borne plaque1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - rigide Borne plaque1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - souple Borne plaque1 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - flexible avec virole Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Borne plaque2 câble(s) 2,5 mm ² - souple Borne plaque2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Niveau de pollution	3 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm
Longueur de l'emballage 1	10,2 cm

Poids de l'emballage 1	65 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	12 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	24 cm
Poids de l'emballage 2	649 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	81
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	6,337 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------