



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (max.)		85
Culot	G5 [G5]	Indice de rendu des couleurs (min.)	80	
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	30000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82	
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Dépréciation à 2000 h	96 %	
Description du système	Flux renforcé (HO)	LLMF 4000 h Rated	95 %	
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	94 %	
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	LLMF 8000 h Rated	93 %	
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	LLMF 12000 h Rated	92 %	
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	91 %	
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	LLMF 20000 h Rated	90 %	
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %			
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques		
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]	Puissance (valeur nominale)	22.5 W	
Flux lumineux (nom.)	1825 lm	Courant lampe (nom.)	0,295 A	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1575 lm			
Couleur	Lumière du jour	Températures		
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	81 lm/W	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C	
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K			
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	72 lm/W	Gestion et gradation		
		Intensité réglable	Oui	


MASTER TL5 HO

Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	Pastille verte
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150064393355
Désignation Produit	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

Code barre produit (EAN)	8711500643933
Code de commande	64393355
Local Code	TL524W865
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	40
Code industriel (12NC)	927928086555
Poids net (pièce)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-24/65/1B-L/P-G5-16/550

Mises en garde et sécurité



Schéma dimensionnel



Product
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

TL5 HO 24W/865

Données photométriques



Couleur /865

Couleur /865

MASTER TL5 HO

Durée de vie



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

