



normen en bepalingen			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL lastscheider conform IEC/EN 60947-3
levensduur, mechanisch	Schakeling	$x 10^6$	0.3
max. schakelfrequentie		Schakeling/h	
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78. Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30.
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 50
in kast		°C	- 25 - 40
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid conform IEC 60068-2-27	Halfsinusst	g	> 15

## Stroombanen

nominale bedrijfsspanning	$U_e$	V AC	690
Nom. stootspanningsvastheid	$U_{imp}$	V AC	6000
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
nominale continu stroom	$I_u$	A	
open	$I_u$	A	25
in kast	$I_u$	A	25
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12			
AB 25 % ID		$x I_e$	2
AB 40 % ID		$x I_e$	1.6
AB 60 % ID		$x I_e$	1.3
kortsluitvastheid			
smeltzekering		A gG/gL	25
nom. piekstroom (1-s-stroom)	$I_{cw}$	$A_{eff}$	640
schakelhoek		°	90
stroomwarmteverlies per stroombaan bij $I_e$		W	1.1

## Aansluitdiameters

een- of meerderig		mm <sup>2</sup>	1 x (1.5 - 6) 2 x (1.5 - 6)
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228		mm <sup>2</sup>	1 x (1 - 4) 2 x (1 - 4)
aansluitschroef			M4
Aandraaimoment		Nm	1.6

## Schakelvermogen

wisselspanning		$x U_s$	
Nom. inschakelvermogen $\cos \varphi = 0.35$		A	240
Nominale afschakelvermogen motorschakelaar $\cos \varphi = 0.35$		A	
230 V		A	190
400 V		A	150
500 V		A	170
690 V		A	150
Nominale bedrijfsstroom lastschakelaar AC-21A 440 V	$I_e$	A	25
nom. vermogen motorschakelaar AC-3	P	kW	
220/230 V	P	kW	5.5
400 V	P	kW	7.5
500 V	P	kW	7.5
690 V	P	kW	7.5
nom. vermogen motorschakelaar AC-23A	P	kW	
230 V	P	kW	7
400 V	P	kW	13
500 V	P	kW	11

690 V	P	kW	11
gelijkspanning		$x U_s$	
DC-1, lastschakelaar L/R = 1 ms			
nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	25
spanning per in serie geschakelde contactbaan		V	60
DC-23A, motorschakelaar L/R = 15 ms			
24 V			
nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	25
contacten		aantal	1
48 V			
nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	25
contacten		aantal	2
60 V			
nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	25
contacten		aantal	3
120 V			
nom. bedrijfsstroom	$I_e$	A	12
contacten		aantal	3

### Opmerkingen


**Aanwijzingen** Hoofdschakelaareigenschappen conform IEC/EN 60204; dwangmatig schakelen, bediening niet verwisselbaar  
De nominale continu stroom  $I_u$  is bij max. doorsnede aangegeven.  
Voor enkeladerig, meeraderig en soepel geldt:  
bij gebruik van 2 aders max. 2 doorsnedestappen verschil toegestaan.

### Technische gegevens ETIM 4.0

Aantal hulpcontacten als maakcontact			1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact			1
Nominale continu stroom $I_u$		A	25
Aantal polen			3
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom $I_q$		kA	0
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP55
Aantal hulpcontacten als wisselcontact			0
Vergrendelbaar			Ja
Motoraandrijving geïntegreerd			Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit			Schroefaansluiting
Uitvoering als noodstopinrichting			Nee
Uitvoering van het bedieningselement			-
Uitvoering hoofdschakelaar			Ja
Uitvoering lastscheider			Ja
Uitvoering veiligheidsschakelaar			Nee
Uitvoering werkschakelaar			Ja
Nominaal vermogen, AC-23, 400V		kW	13
Nominaal vermogen, AC-3, 400V		kW	7,5
Geschikt voor vloerbevestiging			Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats			Nee
Geschikt voor frontmontage centraal			Nee
Geschikt voor verdelerinbouw			Nee
Geschikt voor tussenbouw			Nee
Max. nominale bedrijfsspanning $U_e$ bij AC		V	690
Motoraandrijving optioneel			Nee
Spanningsuitschakelaar optioneel			Nee
Apparaatbouwvorm			Inbouwapparaat vaste inbouw techniek


### Karakteristieken

Bestelling van speciale frontplaten




Voor gebruikscategorie AC-4 (extreme last: 100 % tippen, omkeren of tegenstroomremmen)  
 Moet vanwege de levensduur de stilstandstroom van de motor de nom. stroom van de schakelaar voor AC-21A niet overschrijden.

### Afmetingen




(2) Tekstplaatdrager niet in de uitlevering inbegrepen



$$d = 4 - 8 \text{ mm}$$

$$b + d \leq 47 \text{ mm}$$

 3 hangsloten

### Overige productinformatie (links)

AWA1150-1890 (ILO3802003Z) Lastscheider P1 voor inbouw	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/18900808.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/18900808.pdf</a>
<b>Projecteren</b>	
Overzicht	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Leistung_N.pdf</a>
Typesleutel, bouwsteensysteem	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluesseel_N.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Ovt_t_p_Typenschluesseel_N.pdf</a>
Bestellingen van speciale schakelingen	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellformulare_N.PDF</a>