

211006.002



Serie: Flat Basic Plafond- en wandarmaturen

Montagewijze: Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
Beschermingsgraad: **IP 43, IP 44**
Beschermingsklasse: II
Afmetingen: D 300, H 106
Kleur: wit

Houder kunststof, bevestiging van de afdekking door veersysteem, afdekking glas opaal zijdemat, mondgeblazen. IP43 plafondmontage, IP44 wandmontage.

Elektrisch:

Spanning: 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Goedkeuringen:

Gloeidraadtest: 960°C - 30 seconden
Schokweerstand (IK-waarde): IK02 (0,20 Joule)
Veiligheid tekenen: F-Zeichen
Andere tekens: WEEE-Zeichen
Landencode: CE

Lamp 1:


Aantal lampen 1: 1
Lamp 1: A60
Vermogen: 15,00 W, 25,00 W, 40,00 W, 60,00 W, 75,00 W
Sokkel: E27

Afmetingen en gewicht:

Diameter D: 300 mm
Hoogte H: 106 mm
Gewicht: 1,785 kg

Licht technologie

Betriebswirkungsgrad: 66,9 %
Lichtuittreedhoek #: -



Toebehoren

Decoratieringen Metaal

Decoratiering D 320 mm, voor glas D 300 mm

981098.002	D 320, H 10	voor glas D 300 wit
981098.004	D 320, H 10	voor glas D 300 chroomkleurig
981098.0042	D 320, H 10	voor glas D 300 nikkel mat
981098.005	D 320, H 10	voor glas D 300 messingkleuren

Onderdelen

Reserveglazen

05-211006.002 Reserveglas D 300