

GEÏSOLEERDE KABELSCHOENEN COSSES À SERTIR ISOLÉES

OE

GEÏSOLEERDE RINGKABELSCHOENEN


Geïsoleerde ringkabelschoenen voor draden sectie 0,5 tot 6 mm².

Max. elektrische rating: 105°C - 600V. **Isolatiemateriaal:** vinyl.
Materiaal: koper.

ISOCOSSES À OEILLET

Cosses rondes préisolées pour fil de section 0,5 à 6 mm².

Intensité électrique max. : 105°C - 600V. **Matériel d'isolation :** vinyle. **Matériel :** cuivre.



Code	Sectie Section (mm ²)	d2 (mm)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	E (mm)	D (mm)	d1 (mm)	T (mm)	Kleur Couleur	♻️	
OE153	0,5 - 1,5	3,2	5,5	5,0	17,5	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE1535		3,7	5,5	5,0	17,5	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE154-6		4,3	6,6	6,3	19,4	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE154-8		4,3	8,0	7,0	20,8	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE155		5,3	8,0	7,0	20,8	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE156		6,4	11,6	11,0	26,8	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE158		8,4	11,6	11,0	26,8	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE1510		10,5	13,6	13,9	30,5	10,0	4,0	1,7	0,75	rood/rouge	100	
OE253		1,5 - 2,5	3,2	6,6	4,8	17,8	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100
OE2535			3,7	6,6	4,8	17,8	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100
OE254-6	4,3		6,6	6,3	19,4	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE254-8	4,3		8,5	7,8	21,8	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE255	5,3		8,5	7,8	21,8	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE256	6,4		12,0	11,0	26,8	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE258	8,4		12,0	11,0	26,8	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE2510	10,5		13,6	13,9	30,5	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE2512	13,0		19,2	16,0	35,4	10,0	4,5	2,3	0,8	blauw/bleu	100	
OE604	4 - 6		4,3	9,5	9,1	26,6	13,0	6,3	3,4	1,0	geel/jaune	50
OE605		5,3	9,5	9,1	26,6	13,0	6,3	3,4	1,0	geel/jaune	50	
OE606		6,4	12,0	10,5	29,5	13,0	6,3	3,4	1,0	geel/jaune	50	
OE608		8,4	15,0	13,5	34,0	13,0	6,3	3,4	1,0	geel/jaune	50	
OE610		10,5	15,0	13,5	34,0	13,0	6,3	3,4	1,0	geel/jaune	50	
OE612		13,0	19,2	16,0	38,6	13,0	6,3	3,4	1,0	geel/jaune	50	

FM

GEÏSOLEERDE MANNELIJKE FASTON


Geïsoleerde mannelijke faston voor draden sectie 0,5 tot 2,5 mm².

Max. elektrische rating: 205°C - 600V. **Isolatiemateriaal:** vinyl.
Materiaal: koper.

ISOCOSSES MÂLES

Cosses Faston mâles préisolées pour fil de section 0,5 à 2,5 mm².

Intensité électrique max. : 205°C - 600V. **Matériel d'isolation :** vinyle. **Matériel :** cuivre.



Code	Sectie Section (mm ²)	W (mm)	F (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	T (mm)	Kleur Couleur	♻️
FM15-28-8	0,5 - 1,5	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	0,4	rood/rouge	100
FM15-48-5		4,8	6,5	19,8	10,5	3,8	0,5	rood/rouge	100
FM15-48-8		4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	0,4	rood/rouge	100
FM15-63	1,5 - 2,5	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	0,4	rood/rouge	100
FM25-48-5		4,8	6,5	19,8	10,5	4,7	0,5	blauw/bleu	100
FM25-63		6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	0,4	blauw/bleu	100
FM60-63		6,35	7,7	24,0	13,0	62,0	0,4	geel/jaune	50