

Fiche produit

Caractéristiques

XY2CD111

INTERRUPTEUR ACTIONNÉ PAR CÂBLE

240 V CA 10 A XY2C



Principales

Gamme de produits	Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
Type de produit ou de composant	Interrupteur d'urgence à câble simple
Nom abrégé d'appareil	XY2CD
Couleur du logement	Bleu
Catégorie de surtension	Classe I conforme à EN/IEC 61140 Classe I conforme à NF C 20-030

Complémentaires

Longueur maximale du câble du déclencheur	6 m
Matière du corps	Zamak
Matière de la tête	Plastique
[Us] tension assignée d'alimentation	240 V
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Résistance à l'arrachement	237 DaN tête de commande 36 daN banc de manœuvre
Nombre d'entrée de câble	3 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5 pour PG13,5
Durée de vie mécanique	1500000 cycle
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1 300 V conforme à UL 508 300 V conforme à CSA C22.2 No 14
Code de compatibilité	XY2CD

Environnement

Certifications du produit	CCC CE
Température de fonctionnement	-20...70 °C
Degré de protection IP	IP66 conforme à IEC 60529

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,600 cm
Poids de l'emballage 1	285,000 g
Type d'emballage 2	S01

Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,745 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------