



Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

Données du produit


Caractéristiques générales		Section des câbles de contact de ballast	
Code d'application	L40-A2		0.70-6.00 mm ²
Conception	HD2-151	Type de connecteur	Vis
Type de lampe	HPL/HPI	Caractéristiques systèmes	
Nombre de lampes	1 pièce/unité	Puissance de ballast nominale	400 W
Caractéristiques électriques		Amorceur recommandé	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)
Tension d'entrée	230 V	Températures	
Fréquence d'entrée	50 Hz	Température de stockage (max.)	130 °C
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0.87	Température de stockage (min.)	-30 °C
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8% - +6%	Température des enroulements	130 °C
Sécurité de tension secteur (CA)	-10% - +10%	Température ambiante de fonctionnement	80 °C
Courant d'entrée avec compensation	2.15 A	Normes et recommandations	
Courant d'appel sans compensation.	3.25 A	Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC
Facteur de puissance sans compensation PF (nom.)	0.55	Données logistiques	
Pertes de puissance (nom.)	22.0 W	Code de produit complet	871150091953330
Câblage		Désignation Produit	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151
Longueur de dénudage de câble	7.0 mm		

Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Code barre produit (EAN)	8711500919533
Code de commande	91953330
Local Code	BHL400L40
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6

Code industriel (12NC)	913604920426
Poids net (pièce)	2,750 kg

Schéma dimensionnel



BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

