



Poignées confort

Possibilité d'exploitation optimale de la surface de la porte pour monter des composants en façade grâce à la poignée rabattable qui, contrairement à la poignée pivotante, n'empiète pas sur l'espace de montage.

Matériau :
Fonte de zinc

Finition :
Revêtement poudre

Brevet allemand N° 198 01 721
Modèle déposé allemand N° M98 00 539
Dépôt international des dessins et modèles industriels N° DM/045 065
valable pour BE, CH, ES, FR, IT, NL, HU, LU
Design modèle déposé autrichien N° 32290
Design modèle déposé tchèque N° 28278
Design enregistré britannique N° 2 075 910

Design modèle déposé suédois N° 64 750
Design modèle déposé sud coréen N° 241 505
Design modèle déposé israélien 30 123
Design modèle déposé slovénien N° 98 500 73
Design modèle déposé russe N° 46307
Design modèle déposé sud africain N° 98/0865
Design modèle déposé finlandais N° 20461
Design modèle déposé chinois N° 983 03439
Design modèle déposé australien N° 13887
Design avec brevet américain N° 428,322
Design enregistré brésilien N° DI 5801235-4
Modèle déposé japonais N° 1 081 561
Modèle déposé taiwanais N° 68683
Brevet européen N° 1 049 842
valable pour FR, GB, IT
Brevet japonais N° 3 485 892
Brevet américain N° 6,418,762



Poignées confort

pour dispositifs de verrouillage

Poignées prévues pour recevoir divers dispositifs de verrouillage modèle F (voir page 956), ainsi que les serrures et boutons-pression TS (voir page 947).
Longueur : 295 mm.

Modèle	Référence TS
RAL 7032	8611.010
RAL 7035	8611.020
RAL 8019	8611.250
RAL 9005	8611.350
Nickelé mat	8611.330

! Accessoires indispensables :

Adaptateur de poignée pour montage sur porte vitrée TS, porte inférieure PC-TS, porte design IW et porte vitrée IW, voir page 934.
Adaptateur de fixation pour le montage sur les portes vitrées design 180°, voir page 935.



Poignées confort

pour serrures et cadenas

Ces poignées dotées d'un œilleton (diamètre du perçage 8 mm) pour cadenas, sont prévues pour recevoir divers dispositifs de verrouillage modèle F (voir page 956), ainsi que les serrures et boutons-pression TS (voir page 947).
Longueur : 295 mm.

Modèle	Référence TS
RAL 7032	8611.030
RAL 7035	8611.290
RAL 8019	8611.260

! Accessoires indispensables :

Adaptateur de poignée pour montage sur porte vitrée TS, porte inférieure PC (base TS), porte design IW et porte vitrée IW, voir page 934.
Adaptateurs de fixation pour le montage sur portes vitrées design 180°, voir page 935.



Serrures et boutons-pression

A monter dans les poignées confort pour dispositifs de verrouillage.

Modèle	Référence TS
Serrure avec clé N° 3524 E	8611.180¹⁾
Dispositif à bouton-pression	8611.190
Serrure et bouton-pression, clé N° 12321; autres clés impossibles	8611.200¹⁾

¹⁾ livrée avec 2 clés.