

ZB 6,LGS:L1-N,PE


Référence: 1051414

La figure illustre la version ZB 6 : VIERGE

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1051414>

Repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, Repérable avec : Traceur,
longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Type de montage:
Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de :
6,2 mm, Surface utile: 6,15 x 10,5 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	
sales group	B101
Unité d'emballage	10 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 70 (CAT-5-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes

Largeur (a)	6 mm
-------------	------

Conditions d'environnement

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Généralités

Remarque	Une unité d'emballage (VPE) comporte 10 rubans portant la même inscription.
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA
Sens du repérage	longitudinal
Repérage	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE
Nombre d'étiquettes	10
Nombre d'étiquettes par ligne	10
Nombre de rubans de repérage	10

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques