



## Clé de rechange MS1



Powering Business Worldwide™

Référence  
Code

M22-ES-MS1  
216416

### Gamme de livraison

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Gamme  |  |  | RMQ-Titan (perçages 22.5 mm)                              |
| Fonction de base                             |  |  | Equipements complémentaires                               |
| Fonction de base équipements complémentaires |  |  | Clé à combinaison unique                                  |
| Appareil individuel/Appareil complet         |  |  | Appareil individuel                                       |
| Description                                  |  |  | Serrure MS1   |
| Fonction                                     |  |  | Clé de rechange pour commutateurs AUTO - OFF/RESET - MANU |
| Collerette                                   |  |  | Collerette titane   |
| Utilisation avec                             |  |  | RAMO<br>RASP  |
| Connexion à SmartWire-DT                     |  |  | non   |
| Gamme  |  |  | Raccordement AS-Interface et capteurs                     |
| Autres appareils de la gamme                 |  |  | Clé de rechange   |
| Fonction de base                             |  |  | pour interrupteurs à clé AUTO – OFF/RESET – MANUEL        |
| Description                                  |  |  | Serrure MS1   |

### Approbationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Agrément UL      | N |
| Homologation CSA | N |

### Généralités

|                     |  |  |      |
|---------------------|--|--|------|
| Degré de protection |  |  | IP66 |
|---------------------|--|--|------|

### Technische Daten nach ETIM 4.0

|                              |  |  |     |
|------------------------------|--|--|-----|
| Type of mechanical accessory |  |  | Key |
| Type of electrical accessory |  |  | -   |

### CAD-Daten

Données CAO produit <http://eaton-moeller.partcommunity.com>

### Plus d'informations sur les produits (liens)

|  |   |
|--|---|
| AWB2190-1430 (MN03406001Z-FR) Rapid Link - English                                   | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430g.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430g.pdf</a>                                     |
| AWB2190-1430 (MN03406001Z-FR) Rapid Link - français                                  | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430f.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430f.pdf</a>                                     |
| AWB2190-1430 (MN03406001Z-FR) Rapid Link - Deutsch                                   | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430de.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430de.pdf</a>                                   |
| <b>Etude</b>   |   |
| Modification de la fonction accrochage/rappel et de la position de retrait de la clé | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/RMQ_TITAN_SCHLUESSEL_KODIEREN.PDF">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/FR/RMQ_TITAN_SCHLUESSEL_KODIEREN.PDF</a> |
| Maintenance efficace, commande décentralisée du démarrage                            | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver933en.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver933en.pdf</a>                                       |