

## ÉCROU BORGNE AVEC FILETAGE M6, POUR ISOLATEUR BASSE TENSION

### CATALOG NUMBER

---

## CAP-CAPN6



### CERTIFICATIONS

---



### FEATURES

---

S'installe avec entretoise DH

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Article Number: 560810

Material: Polystyrène

Temperature: 80 °C Max

Flammability Rating: UL® 94HB

Thread Size: M6


Thread Depth: 8 mm

Height: 12 mm

Width: 14 mm

Unit Weight: 0.001 kg

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**