

Energy box



Energy box, 482,6 mm (19'')

Caractéristiques techniques :

Profilé oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon DIN 43 880, de tailles 1 à 3 (p. ex. prises de courant, disjoncteurs de protection etc.). Support de câbles à l'arrière, 1 rail N et 1 rail T sur socle isolé. Capot en plastique avec recouvrements d'espaces non utilisés (UL 94-V0). L'Energy box permet d'installer jusqu'à 22 appareils (largeur 18 mm). Capacité de réception max. = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm).

UE	U	Référence DK
1 p.	3	7480.035

Teinte :

RAL 7035

Composition de la livraison :

Energy box avec recouvrements en plastique.

Remarque :

Sur demande, l'Energy box sera équipé en usine de disjoncteurs de protection conformément à vos spécifications.

Brevet allemand N° 42 00 836



Energy box, 482,6 mm (19''), extractible

L'Energy box est conçu pour pouvoir fonctionner aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. La partie avant extractible assure une accessibilité parfaite à l'espace de câblage par le haut comme par le bas.

Bornes de raccordement pour courant continu :
2 bornes de 35 mm²,
9 bornes de 16 mm² (par rail)

pour courant alternatif :
1 borne de 16 mm² (T ou N),
20 bornes de 4 mm² (par rail)

Caractéristiques techniques :

Profilé oméga réglable en profondeur pour fixation «snap-in» d'éléments modulaires selon DIN 43 880, tailles 1 à 3 (p. ex. pour les prises de courant, les disjoncteurs ou pour des groupes entiers comme le système ABB «smisline»). Retenue de câbles à l'arrière, deux rails de répartition de courant avec bornes de raccordement sur socles isolés. Capot en plastique avec caches pour espaces non utilisés, capacité maximale : 22 appareils (largeur 18 mm). Capacité maximale = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Profondeur : 220 mm.

U	Référence DK
3	7480.300

Teinte :

RAL 7035

Composition de la livraison :

Energy box avec recouvrements en plastique.