



Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve

EH111

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Fonctions

Nombre de canaux en fonctionnement 1
Réserve de marche ~ 200 h
Cycles de commutation min. 50000

Modèle

- inverseur, comme NF ou NO

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant Max. pour $\cos \phi$ 0,6 3 A
Courant de commutation à $\cos \phi = 0,6$ max. 3 A

Puissance

Puissance consommée 0,5 VA
Puissance absorbée (fonctionnement) 0,5 VA
Pertes en puissance à pleine charge ~ 1 W
Puissance dissipée totale sous IN 1 W
Puissance dissipée par la commande 0,5 W

Batterie

Temps de charge pour la réserve de marche en heure 120

Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm
Hauteur produit installé 90 mm
Largeur produit installé 54 mm
Largeur 3 modules

Gestion des ampoules fluorescentes

Lampes fluocompactes	max. 200 W
----------------------	------------

Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	max. 900 W
P max. avec lampes à incandescence	900 W

Installation, montage

Type de montage	saillie
-----------------	---------

Connexion

Section de conducteur (flexible)	1 4 mm ²
Section de conducteur (rigide)	1 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 4mm ²
Section de raccordement en câble souple	1 / 4mm ²
Type de connexion	cage à vis
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur
- avec bornes à vis	

Configuration

Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	15 mn
Cycles de programme	Cycle du programme: 24 heures
Cycle de programmation	24 H
Type de programmeur	analogique

Equipement

Nombre de pas de programmation	96
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt	96
Nombre de voies	1
Réserve de marche	200 h
Cycles de commutation à cos φ = 0,6	min. 20000

Utilisation

Cycle	journalier
-------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 55 °C
Précision de marche	1
Température de stockage	-10 à 55 °C