


---

Numéro d'article: 243-204  
Description de l'article: Bornes MICRO pour boîtes de dérivation borne à 4 conducteurs

---



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 1000 10\*100 Pièces

conforme à la directive RoHS

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| sections [mm <sup>2</sup> ]        | 0,6 - 0,8 mm <sup>2</sup>    |
| nombre des conducteurs             | 4                            |
| Groupe de produits                 | 7 (TECHNIQUE D'INSTALLATION) |
| Nombre de pôles                    | 4                            |
| sections jusqu'à [AWG]             | 20 AWG                       |
| sections [AWG]                     | 22 - 0,6 mm                  |
| sections jusqu'à                   | 0,8 mm                       |
| tension de mesure EN               | 100 V                        |
| Tension de choc de référence       | 1,5 kV                       |
| degré de pollution                 | 2                            |
| ampérage EN                        | 6 A                          |
| Poids                              | 0,77 g                       |
| Couleur                            | gris foncé                   |
| Type de câblage                    | câblage latéral              |
| Nombre total des postes de serrage | 4                            |
| Nombre total des potentiels        | 1                            |
| hauteur [mm]                       | 6,8 mm                       |
| hauteur [inch]                     | 0,268 in                     |
| largeur [mm]                       | 10 mm                        |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| largeur [inch]    | 0,394 in |
| profondeur [mm]   | 10 mm    |
| profondeur [inch] | 0,394 in |



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| longueur de dénudage [mm]         | 5 mm    |
| longueur de dénudage jusqu'à [mm] | 6 mm    |
| longueur de dénudage [inch]       | 0,22 in |



| N° d'article | Instance de certification | N° de certification | Tension [V] |   | Diamètre [ mm² ] |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|------------------|
| 243-204      | ABS                       | 04-HG476172/1-PDA   | 100         | 6 | 0,5-0,75         |
| 243-204      | ABS                       | 10-HN17750340X      | 100         | 6 | 4x0,5-1,0        |
| 243-204      | CSA                       | 18677-31            | 150         | 7 | 22-20            |
| 243-204      | KEMA                      | 2123448.01          | 100         | 6 | 05-1,0 sol       |
| 243-204      | LR                        | 04/20013(E3)        | 100         | 6 | 0,5-0,75         |
| 243-204      | RMR                       | 11130002            | 100         | 6 | 0,5-0,75         |
| 243-204      | UR                        | E45172              | 150         | 7 | 22-18            |

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées