


Numéro d'article: 224-201
Description de l'article: Borne de service



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 50 Pièces

conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	7 (TECHNIQUE D'INSTALLATION)
sections [mm ²]	0,5 - 2,5 mm ²
sections [AWG]	20 - 16 AWG
type de conducteur	r + s
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP [®]
tension de mesure EN	400 V
Tension de choc de référence	4 kV
degré de pollution	2
ampérage EN	24 A
Poids	4,4 g
Couleur	gris
Type de câblage	câblage latéral
Nombre total des postes de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
hauteur [mm]	15,5 mm
hauteur [inch]	0,61 in
largeur [mm]	8,5 mm
largeur [inch]	0,335 in
profondeur [mm]	42 mm

profondeur [inch]	1,654 in
longueur de dénudage [mm]	9 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	11 mm
longueur de dénudage [inch]	0,39 in

N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [mm ²]
224-201	ABS	10-HN17750340X	400	24	0,5-2,5
224-201	BV	11914/BO	300	24	2,5
224-201	CCA	DK2527	400	24	2,5
224-201	CSA	154112-1059435	300		20-16
224-201	DEMKO	143835-01	400	24	2,5
224-201	DNV	E-9215	400	24	0,5-2,5
224-201	FIMKO	163400-01			2,5
224-201	GL	17294-00HH	300	24	2,5
224-201	KEMA	96.1739.01	400	24	2,5
224-201	LR	04/20013(E3)	400	24	2,5
224-201	NEMKO	P96191377			2,5
224-201	ÖVE	1193-032-02	400	24	0,5-2,5
224-201	PSE	JET0695-43040-1001	300	20	20-16
224-201	RMR	11130002	400	24	0,5-2,5
224-201	RosTest	AB24 B04007			
224-201	SEMKO	9617079			2,5
224-201	UL listed	E69654	300	20	20-16
224-201	VDE	Ausweis.Nr.40022792	400	24	2,5

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées