



Transformateur de sécurité monophasé - 230-400 V (primaire) - 24 V (secondaire) - 160 VA - pour câble souple de 1 à 4 mm²

Réf. 042858

<https://ecatalog.be/fr/produit/042858>

Caractéristiques

Description de facturation: Transfo de séc. mono 160 VA 230-400 V (prim) - 24 V (sec)
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 20
Code marchandise: 85043180

EAN-code: 3245060428587
Poids net: 2,443 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

construit comme un transformateur de sécurité: Oui
construit comme un transformateur d'isolement: Non
construit comme un auto-transformateur: Non
tension primaire 1: 230 V
tension primaire 2: 400 V
tension secondaire 1: 24 V

puissance apparente nominale: 160 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85: B
protégé contre les courts-circuits: Non
tension de court-circuit relative uk: 7.9360746073 %
largeur: 84 mm

hauteur: 104 mm
profondeur: 98 mm
classe de protection (IP): IP2X
noyau annulaire: Non
adapté à un montage sur platine: Non
adapté à un montage sur rail: Oui

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.536



Notice Produit
2500420-00.pdf



PEP
Product Environmenta



Certificat
RoHS



Formulaire de demande
Transformatoren_Form



Guide Technique
Guide technique tran



Guide Technique
Technical guide tran



Guide Technique
Guide technique tran

Images

