


ENTRETOISE HEXAGONALE, FILETAGE M6, 20-MM

CATALOG NUMBER

DH20M6



CERTIFICATIONS



FEATURES

Pour fabriquer des plaques, des blindages et des profils supérieurs

Mâle-femelle pour un montage stable

Applications électrotechniques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 560750

Material: Steel;Polystyrene

Finish: Électrozingué

Insulation Voltage: 1,000 V

Temperature: 80 °C Max

Flammability Rating: UL® 94HB

Thread Size: M6

Thread Length: 7 mm


Thread Depth: 8 mm

Longueur: 20 mm

Width: 13 mm

Unit Weight: 0.005 kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER