

GB2CB07

Disjoncteur magnéto-thermique 2A - 1P -
TeSys GB2 - Id = 26A



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | TeSys |
| Nom du produit | TeSys GB2 |
| Nom abrégé d'appareil | GB2 |
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur |
| Application de l'appareil | Contrôle |
| Description des pôles | 1P |
| Type de réseau | C.a./c.c. |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A conforme à IEC 60947-2 DC-12 conforme à IEC 60947-5-1 DC-13 conforme à IEC 60947-5-1 |
| Fréquence réseau | 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| Pouvoir de coupure | 15 KA Icu à 110 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 15 KA Icu à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 1,5 KA Icu à 24 V c.c. conforme à IEC 60947-2 1 kA Icu à 48 V c.c. conforme à IEC 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 25 % à 230/240 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 50 % à 110 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courant de déclenchement magnétique | 26 A |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Mode d'installation | Par clips |
| Support de montage | Rail Platine |
| Position de montage | Horizontale Verticale |
| Type de commande | Touche à bascule |
| [In] courant assigné d'emploi | 2 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V c.a. 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2 277 V c.a. 60 Hz conforme à CSA C22.2 No 235 277 V c.a. 60 Hz conforme à UL 1077 48 V c.c. |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV conforme à IEC 60947-2 |
| Puissance dissipée par pôle | 2 W |
| Durée de vie mécanique | 8000 cycle |
| Durée de vie électrique | 8000 cycle |
| Mode de raccordement | Connecteur 1 câble(s) 0,75...6 mm ² rigide sans Connecteur 2 câble(s) 0,75...4 mm ² rigide sans Connecteur 1 câble(s) 0,75...4 mm ² souple avec embout de câble Connecteur 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple avec embout de câble |
| Couple de serrage | 1,2 N.m sur connecteur |
| Robustesse mécanique | Chocs: 22 Gn pour 20 ms conforme à IEC 60068-2-27 Vibrations: 5 Gn, 5...110 Hz conforme à IEC 60068-2-6 |

| | |
|-----------------|----------|
| Quantité du lot | Jeu de 6 |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 74 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Profondeur | 67 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Normes | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077 |
| Certifications du produit | UL CSA |
| Traitement de protection | TC |
| Degré de protection IP | IP20 conforme à IEC 60529 |
| Température de fonctionnement | -20...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C |
| Tenue au feu | 960 °C conforme à IEC 60695-2-1 |
| Altitude de fonctionnement | 3000 m |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 53,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,2 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 9,7 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 337,0 g |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 4,364 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
