


# B90

## Courbe horizontale à 90°



Emboîtables avec le chemin de câbles

Rayon: 100 mm

Sur demande: hauteur 35 mm - 85 mm - 110 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE


Revêtement en poudre

	50	75	100	150	200	300	400	500	600
A	255	280	305	355	405	505	605	705	805
B	255	280	305	355	405	505	605	705	805

### A fixer avec:



Boulon et écrou  
autobloquant  
VM



Écrou  
autobloquant et  
boulon à collet  
VMK

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	<b>B90.60.050</b>	60	50			0,474	1	X	STK
HD	<b>B90.60.075</b>	60	75			0,516	1	X	STK
HD	<b>B90.60.100</b>	60	100			0,738	1	X	STK
HD	<b>B90.60.150</b>	60	150			0,822	1	X	STK
HD	<b>B90.60.200</b>	60	200			1,374	1	X	STK
HD	<b>B90.60.300</b>	60	300			2,292	1	X	STK
HD	<b>B90.60.400</b>	60	400			2,958	1	X	STK
HD	<b>B90.60.500</b>	60	500			5,424	1	X	STK
HD	<b>B90.60.600</b>	60	600			6,690	1	X	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Disponible en zinc-magnésium dans le courant de l'année 2022.

