



BE GY16 E VU 3G1,5 Std H3

Preflex 16mm H07V-U Eca 3G1.5 V/J BL MA
B300

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234000315
◦ Code Barre	5420056252218
◦ Catégorie	Energie & Eclairage
◦ Poids brut	32.1
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Bobine Ø 60 cm
◦ Longueur	300

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Gris
◦ Diamètre extérieur (mm)	16
◦ Diamètre intérieur (mm)	10.6
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	H07V-U 3G1.5
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	PVC
◦ CPR Classe	eca

Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

Certificats

