

CIMCO - 120025



denuder jokari super

Les super démantelers, à la fois les pointes de la lame de câble intérieure et les lames des étriers montés, sont recouverts de nitrure de titane. À environ 500 ° C, le nitrure de titane est évaporé sur la lame dans la chambre à vide en utilisant le procédé PVD. En raison de la structure de surface plus petite et de la dureté extrêmement élevée, d'excellentes propriétés de glissement et une résistance élevée à l'usure sont obtenues. Les lames revêtues de TiN ont une durée de conservation considérablement plus longue et peuvent être utilisées avec une capacité de coupe plus élevée. Avec coupe ronde et longitudinale, section de bande et lame supplémentaire rabattable, bande: Câbles d'un diamètre de 8 à 13 mm, par exemple: 7 x 1,5 mm² ou 5 x 2,5 mm², bande: 0,2 - 0,3 - 0,8 mm de diamètre, 1,5 - 2,5 - 4 mm²
GTIN/EAN: 4021103200254

Etim Class: EC000163

Deep Link: <https://drive.google.com/file/d/1lvhn0mzPvULCe5kFEYAEVKTSPv53wY/edit>

| | | |
|--|-----|----|
| PLAGE DE DÉNUDAGE DIAMÈTRE (MM) | 8 | 13 |
| PROFONDEUR D'ENCOCHE AJUSTABLE | OUI | |
| FORME RONDE | OUI | |
| COUPE EN SPIRALE | NON | |
| COUTEAUX INTERCHANGEABLES | NON | |
| SECTION LONGITUDINALE (MM) | OUI | |