




Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m

ATA123009010



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc paloma

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Transparent non

Type de traitement de surface non traitée

Dimensions

Longueur 2100 mm

Hauteur de goulotte 13 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Installation, montage

Perforation de fond non

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	24
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	19
Section intérieure / utile	330 mm ²

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----