



Moulure ATA 20x50 Blanc Paloma

ATA205009010



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
---	---

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Transparent	non
-------------	-----

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Hauteur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	52 mm
---------------------	-------

Installation, montage

Perforation de fond	non
---------------------	-----

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	69
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	51
Section intérieure / utile	900 mm ²

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----