



Contacteur modulaire, 230VAC/50Hz, 4 s, 25A, 2PE

Référence **Z-SCH230/25-40**
Code **248847**
N° de catalogue

Caractéristiques techniques ETIM 5.0

(EG000020) / Contacteur d'installation pour montage sur rail (EC001653)

Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Installation contactor for distribution board (ecl@ss8-27-14-23-08 [AFZ820011])

Tension de service nominale de mesure	V	440 - 440
Courant de service assigné	A	25
Catégorie d'utilisation		1
Toegekende bedrijfsspanning	V	230 - 230
Type de tension (tension de service)		AC
Type de tension (tension de manœuvre)		AC
Nombre de fermeurs		4
Nombre d'ouvreurs		0
Charge max. de lampe à incandescence	W	3000
Charge max. de lampe fluorescente	VA	1160
Charge max. de lampe fluorescente (montage duo)	VA	2552
Charge max. de lampe fluorescente (compensation en parallèle)	VA	1044
Coulisseau pour enclenchement manuel		Non
Nombre d'unités de division		2
Profondeur d'encastrement, totale	mm	60
Équipements supplémentaires possibles		Oui
Classe de protection (IP)		IP40