



Goulotte 60x190, blanc paloma

LF6019009010



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38
---	----

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38
---	----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Transparent	non
-------------	-----

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Hauteur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	190 mm
---------------------	--------

Espacement horizontal des perforations	125 mm
--	--------

Espacement vertical des perforations	110 mm
--------------------------------------	--------

Câble

Section intérieure / utile	9060 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Nombre de compartiments	1 à 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	3

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------