

RSZE1S48M

embase pour relais d'interface - Zelio RSZ - contacts distincts - connecteurs



Principales

Gamme de produits	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou de composant	Socle
Disposition des contacts	Séparé
Compatibilité produit	Relais enfichable RSB avec 1 O/F contact Relais enfichable RSB avec 2 "OF" contact
Forme des broches	Plat
Nom abrégé d'appareil	RSZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Avec vis (épaisseur de tôle) Clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	15,5 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Catégorie de surtension	III
Niveau de pollution	3
Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) souple avec extrémité de câble Connecteurs à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) souple avec extrémité de câble Connecteurs à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) rigide sans extrémité de câble Connecteurs à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans extrémité de câble
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA UL
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP20 conforme à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	17,000 cm
Poids de l'emballage 2	428,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,575 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

embase pour relais d'interface - Zelio RSZ - avec contacts séparés - connecteurs