









Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0488 01	10	15,13	01	4010337488019
 blanc brillant	0488 03	10	15,13	01	4010337488033
 blanc satiné	0488 27	10	15,13	01	4010337488279
 anthracite	0488 28	10	16,07	11	4010337488286
 teinte alu	0488 26	10	19,40	11	4010337488262
 noir mat	0488 005	10	19,40	11	4010337037835
 gris mat	0488 015	10	19,40	11	4010337081173
 acier inoxydable	0488 600	10	25,36	11	4010337021476

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement:	31 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Homologué selon NF C 61-314 (2003).
- Protection renforcée contre les contacts accidentels suivant IEC 60884-1.
- En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.
