




## Goulotte 60060, blanc paloma

LF6006009010



### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
---	----

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
---	----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Matière	PVC
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Transparent	non
-------------	-----

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

### Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Hauteur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	57 mm
---------------------	-------

Espacement horizontal des perforations	125 mm
--	--------

Espacement vertical des perforations	18 mm
--------------------------------------	-------

### Câble

Section intérieure / utile	2690 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

#### Équipement

Nombre de compartiments	1 à 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	1

#### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------