
Numéro d'article: 870-501
Description de l'article: Borne à deux étages passage/passage L/L Boîtier gris



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

Unité d'emballage 50 Pièces
conforme à la directive RoHS

Groupe de produits	16 (BORNES SUR RAIL AVEC CONNEXION CAGE CLAMP COMPACT)
nombre des niveaux	2
sections [mm ²]	0,08 - 2,5 mm ²
sections [AWG]	28 - 14 AWG
type de conducteur	r + s
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP® COMPACT
sections [mm ²]	0,08 - 4 mm ²
sections [AWG]	28 - 12 AWG
type de conducteur	f
type de raccordement	Connexion CAGE CLAMP® COMPACT
tension de mesure EN	500 V
Tension de choc de référence	6 kV
degré de pollution	3
ampérage EN	24 A
Poids	9,584 g
Couleur	gris
Type de câblage	câblage frontal
Nombre total des postes de serrage	4
Nombre total des potentiels	2

hauteur [mm]
hauteur [inch]
largeur [mm]

40 mm
1,57 in
5 mm



largeur [inch]	0,197 in
profondeur [mm]	70 mm
profondeur [inch]	2,76 in
longueur de dénudage [mm]	6 mm
longueur de dénudage jusqu'à [mm]	7 mm
longueur de dénudage [inch]	0,26 in
Type de montage	TS 35



N° d'article	Instance de certification	N° de certification	Tension [V]		Diamètre [mm²]
870-501	ABS	05-HG476175/3-PDA	500	24	2,5
870-501	BV	07436/Co	500	24	2,5
870-501	CCA	NL6826	500	24	2,5
870-501	cURus	E45172	300	20	28-12
870-501	DNV	E-9214	500	24	2,5
870-501	GL	17295-00HH	500	24	2,5
870-501	KEMA	2143311.01	500	24	2,5
870-501	LR	91/20112(E6)	500	24	2,5

Le triage se fait par:

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Imprécisions et modifications techniques réservées