




Applique outdoor ASTINA

TCR50-SE, IP44, ronde, up/down, anthracite, max. 44 W

L'applique ASTINA est en aluminium et dispose d'un écran de verre qui masque les ampoules. Grâce au positionnement des 2 douilles incorporées, l'ampoule installée engendre deux cônes lumineux identiques opposés (UP/DOWN). L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en plusieurs versions de couleur se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------|
| N° art. | 228775 |
| Ampoule | TCR50-SE |
| Nombre de douilles | 2 |
| Lampes incluses | Non |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP 44 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 11 W |
| Coloris | anthracite |
| Faisceau lumineux | direct - indirect |
| Hauteur | 23 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Diamètre | 6 cm |
| Poids net | 0.821 kg |
| Poids brut | 0.896 kg |
| BIG WHITE, page | 641 |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|--|
| 1005075 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, gris |
| 1005078 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, gris |
| 1005081 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, gris |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36° |