



## BE GY20 E VU 5G2,5 Std H3

Preflex 20mm H07V-U Eca 5G2.5 V/J BL MA NO GR B300


### Caractéristiques de l'article

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| ◦ Numéro d'article   | 1234000893          |
| ◦ Code Barre         | 5420056251969       |
| ◦ Catégorie          | Energie & Eclairage |
| ◦ Poids brut         | 66.0                |
| ◦ Dimensions (LxLxH) | 500 x 500 x 200 MM  |
| ◦ Emballage          | Bobine Ø 80 cm      |
| ◦ Longueur           | 300                 |

### Caractéristiques du tube Preflex<sup>®</sup>

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| ◦ Matériau du tube                    | Polypropylène sans halogène |
| ◦ Couleur                             | Gris                        |
| ◦ Diamètre extérieur (mm)             | 20                          |
| ◦ Diamètre intérieur (mm)             | 14.1                        |
| ◦ Classification                      | ICTA 3422                   |
| ◦ Résistance à la pression            | 750N / 23°C                 |
| ◦ Résistance aux chocs                | 6J / -5°C                   |
| ◦ Test de panne                       | 2000V / 50-60 Hz 15min.     |
| ◦ Résistance d'isolement              | min. 100 Mohm/80cm          |
| ◦ Température d'essai                 | -5°C tot +90°C              |
| ◦ Température d'installation minimale | -5°C                        |

### Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ◦ Dénomination câble(s) | H07V-U 5G2.5  |
|                         |  |
| ◦ Couleur               |   |
| ◦ Gaine extérieure      | PVC   |
| ◦ CPR Classe            | eca   |

### Certificats

|                  |   |
|------------------|---|
| ◦ Norme du tube  | EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2 |
| ◦ Norme du câble | IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016                                  |

### Certificats

