

Brobusta® Kabelhaspels / Enrouleurs Brobusta®



Brobusta® IP 44 Bouw/Industrie-Kabelhaspel

Voor universeel gebruik buiten en op bouwerven, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Zwengel, voor op- en afrollen.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met kinderbeveiliging en safety-system tegen thermische oververhitting.

Brobusta® IP 44 Enrouleur industriel

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, munies de protections enfants et d'un disjoncteur thermique.



Referentie Référence	Barcode Gencod	VE UE	Haspel-Ø Tambour-Ø	Kabel benaming Câble	Kabel lengte Longueur câble	Kabel kwaliteit Qualité du câble	Kabel kleur Couleur câble
1 31772 4	4007123117451	1	320 mm	leeg/vide			
1 31771 4	4007123104413	1	320 mm	H07RN-F 3G2,5	40 m	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir
1 31901 4	4007123061235	1	380 mm	H07RN-F 3G2,5	50 m	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir

Geotrooieerd ontwerp. / Design breveté.



Brobusta® FI IP 44

Voor universeel gebruik buiten en op bouwerven, IP 44.

- Met FI aardlekstekker 30 mA tegen gevaarlijke stroomongevallen.
- Haspel uit breukvast Breflex-kunststof op bijzonder stabiele, draagbare staander.
- 4 gearde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Overhittingsbeveiliging, controle-lichtjes bij overhitting en overbelasting.
- De RN-kabel is getest voor zware bouwomstandigheden conform VDE 0100 deel 704.

Brobusta® FI IP 44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Différentiel 30 mA protège contre les accidents électriques dangereux.
- Tambour en plastique spécial Breflex, résistant à la cassure, sur support portable particulièrement stable.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Protection anti-surchauffe, voyant de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge.
- Câble RN certifié pour utilisation en milieux difficiles selon VDE 0100, partie 704.



Referentie Référence	Barcode Gencod	VE UE	Kabel lengte Longueur câble	Kabel benaming Câble	Kabel kwaliteit Qualité du câble	Kabel kleur Couleur câble	Haspel-Ø Tambour-Ø
1 31745 4	4007123171804	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	290 mm

Geotrooieerd ontwerp. / Design breveté.