

Brobusta® Kabelhaspels / Enrouleurs Brobusta®



Brobusta® Bretec® IP 44 Bouw/Industrie-Kabelhaspel Voor universeel gebruik buiten en op bouwerven, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Zwengel, voor op- en afrollen.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met kinderbeveiliging en safety-system tegen thermische oververhitting.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn geplugd.

Brobusta® Bretec® IP 44 Enrouleur industriel Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, munies de protections enfants et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.



Referentie Référence	Barcode Gencod	VE UE	Kabel lengte Longueur câble	Kabel benaming Câble	Kabel kwaliteit Qualité du câble	Kabel kleur Couleur câble	Haspel-Ø Tambour-Ø
1 31240 4	4007123061174	1	50 m	H05RR-F 3G1,5	Rubber / Caoutchouc	Zwart / Noir	290 mm
1 31260 4	4007123061204	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	290 mm
1 31282 4	4007123061211	1	40 m	H05RR-F 3G2,5	Rubber / Caoutchouc	Zwart / Noir	290 mm
1 31770 4	4007123061228	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	320 mm

Geotrooieerd ontwerp. / Design breveté.



Brobusta® G Bretec® IP 44 met contactdozenblok Voor universeel gebruik buiten en op bouwerven, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Zwengel, voor op- en afrollen.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn geplugd.
- Met 4-voudig contactdozenblok.

Brobusta® G Bretec® IP 44 avec Powerblock Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.
- Avec bloc à quadruple prise électrique.



Referentie Référence	Barcode Gencod	VE UE	Kabel lengte Longueur câble	Kabel benaming Câble	Kabel kwaliteit Qualité du câble	Kabel kleur Couleur câble	Haspel-Ø Tambour-Ø
1 31733 4	4007123061266	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Bouwplaatsen / Professionnelle	Zwart / Noir	320 mm

Geotrooieerd ontwerp. / Design breveté.